

Sistema de impresión en monocromo preparado para Fiery®

MX-M1205

Eficiencia sin esfuerzo con Fiery® preparada para un control superior



- Sistema de Producción de Alto Volumen (ByN)
- Capacidad de papel : De serie 3.100 hojas , Máx 13.500 hojas
- Pantalla táctil ajustable de gran tamaño de 15.4" con el reconocido servidor de impresión y el intuitivo control táctil de todos los ajustes
- Acceso directo a Fiery® Command WorkStation a través de una pulsación en la tecla Fiery® gateway
- 120 páginas por minuto (ByN)
- Durabilidad y Potencia. Con el sistema de producción concebido para trabajar con Fiery que ofrece la máxima productividad y eficiencia en todo el proceso, reduciendo al máximo los costes operativos
- Plena compatibilidad con EFI Fiery® workflow y con el último servidor de impresión Fiery® de forma opcional.
- Amplias opciones de finalizado y compatibilidad con SRA3 para la producción de documentos profesionales en el propio centro de trabajo

Especificaciones

GENERAL

Velocidad del motor ByN ppm (A4)	120
Velocidad del motor ByN ppm (A3)	54
Tamaño del papel: Máx.-Mín.	SRA3 - A5R
Peso del papel (g/m ²)	52 - 300
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	3100
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	13500
Tiempo de calentamiento (seg.)	210
Memoria general mínima/máxima (GB)	5
Disco duro	STD
Capacidad del disco duro (GB)	1000
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	2,99
Unidad base de dimensiones (mm)	1084 x 790 x 1237
Configuración completa de dimensiones (mm)	5982 x 790 x 1551
Peso (kg)	295

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	250
Velocidad de sustitución original - ByN	120 (simplex)200 (duplex)
Velocidad de sustitución original - Color	120 (simplex)200 (duplex)

ARCHIVADO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	STD
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	35000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	10000
Almacenamiento de trabajos	Copy, print, scan, fax transmission
Carpetas de almacenamiento	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Almacenamiento confidencial	✓

FAX

Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 6% de cobertura)	120000
--	--------

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	3,2
Clasificación electrónica estándar	✓
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600
Resolución de escaneado color (ppp)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10 (5E / 5R)

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	✓
Resolución de escaneado directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600
Formatos de archivo	XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Utilidades del escáner	Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharpdesk
Destinos de escaneado escritorio	✓
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	✓
Destino de escaneado carpeta de red	✓
Destino de escaneado memoria USB	✓

IMPRESORA

Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Resolución (ppp)	1200 x 1200
Resolución mejorada (ppp)	1200 x 1200
Interfaz estándar/opcional	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
SO compatible estándar	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4
Protocolos de red	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL estándar/opcional	Std PCL6, Genuine Adobe PS3, Opt XPS
Fuentes disponibles	80 (PCL), 136 (PS3)

ACABADO

Capacidad de salida	4000
Máx. capacidad grapado (hojas)	100
Encuadernación	OPT
Desplazamiento offset	STD
Perforado	OPT
Perforado GBC	OPT
Unidad de inserción	OPT
Unidad de plegado	OPT